



## S-1 LUZ ROJA SENCILLA INCANDESCENTE TIPO L-810

### ESPECIFICACIONES

NIVEL DE INTENSIDAD:	BAJA
COBERTURA HORIZONTAL:	360°
EXPANSION DE LUZ VERTICAL:	10° MINIMO
PESO:	3 LBS.
BOMBILLO:	(1) DE 116 WATTS 120VAC
CANDELAS EFECTIVAS:	32.5 MINIMO
ALTURA DE LA LAMPARA:	7.5" ALTO
DIAMETRO DE LA LAMPARA:	4.875"
MATERIAL DE LA BASE DE LA LAMPARA:	ALUMINIO A-356
MATERIAL DEL LENTE:	PYREX GLASS
REQUERIMIENTO DE ENERGIA O VOLTAJE:	120 VAC, 60HZ (DISPONIBLE EN OTROS VOLTAJES)
WATTAGE:	116 WATTS
TEMPERATURA DE OPERACION:	-55°C A + 55°C
CARGA DE VIENTO:	CAAA= 0.2 PIES <sup>2</sup>
MEDIDAS DE LOS ORIFICIOS:	0.75", 1", ó 1.25" NPT (ORIFICIO LATERAL E INFERIOR)
BROCHES, CABLE DE SEGURIDAD Y TORNILLOS:	ACERO INOXIDABLE
MATERIAL DEL PORTA FOCO:	CERAMICA
DIMENSIONES DE LA CAJA DE EMPAQUE:	18 3/4" X 7 3/4" X 9 1/2"

#### VENTAJAS:

- ESTA LAMPARA CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS POR LA FAA / DGAC / ICAO
- DISEÑADA PARA SER INSTALADA EN TORRES, EDIFICIOS U OTRAS ESTRUCTURAS QUE REQUIERAN ESTE TIPO DE SEÑAL.
- BASE Y ARO DE ALUMINIO.
- ESTA LAMPARA CUENTA CON DOS ORIFICIOS (LATERAL E INFERIOR) PERMITIENDO ASI LA FACIL INSTALACION, OFRECIENDO AL CLIENTE LA OPORTUNIDAD DE ELEGIR QUE ORIFICIO USAR EN UNA SOLA LAMPARA SIN QUE ESTA SUFRA NINGUN TIPO DE MODIFICACION O ALTERACION POSTERIOR.

#### CALIDAD:

- RESISTENTE A LA CORROSION, TORMENTAS FUERTES, VIBRACIONES Y GOLPES MODERADOS; DEBIDO A LA CALIDAD DE SU MATERIAL.

#### NOTA:

- LUZ DISEÑADA PARA QUE DESTELLE O TRABAJE EN MODO FIJO CON LOS SIGUIENTES CONTROLADORES:
  - **SC-0M (CONTROL ALARMADO)** PARA (1) LUZ S-2 ARRIBA (3) LUCES S-1 ESTATICAS EN EL MEDIO DE LA TORRE O (9) LUCES S-1.
  - **SC-OWF (CONTROL DESALARMADO)** PARA (1) LUZ S-2 ARRIBA DESTELLANDO (3) LUCES S-1 ESTATICAS EN EL MEDIO DE LA TORRE O (9) LUCES S-1.
  - **SC-O (CONTROL DESALARMADO)** PARA (1) LUZ S-2 ARRIBA (3) LUCES S-1 ESTATICAS EN EL MEDIO DE LA TORRE O (9) LUCES S-1.
- GARANTIA DE LOS CONTROLADORES Y DE LUZ: 2 AÑOS DESPUES DE SU PROPIA INSTALACION (BOMBILLO NO INCLUYE EN DICHA GARANTIA).
- PRODUCTO Y REFACCIONES (REPUESTOS) DISPONIBLES PARA ENVIO INMEDIATO.
- ASISTENCIA TECNICA LAS 24 HORAS, LOS 365 DIAS DEL AÑO.
- INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL PARA SU FACIL INSTALACION.

Sictteco Lighting Corp. 10939 Timber Oak Dr. Houston TX 77043

Ph: 713 - 467 - 4778, Cell: 713-382-9906

WWW.SICTTECOLIGHTING.COM