SB-LED FARO ROJO LED
TIPO L-864
ESPECIFICACIONES

NIVEL DE INTENSIDAD:	**MEDIA**
COBERTURA HORIZONTAL:	**360°**
EXPANSION DE LUZ VERTICAL:	**3° MINIMO**
DESCRIPCION DEL FARO:	**LED ROJO**
CANDELAS EFECTIVAS:	**2,000 NOMAL**
ALTURA DEL FARO:	**6.51"**
DIAMETRO DEL FARO:	**8-3/4"**
MATERIAL DE LA BASE DEL FARO:	**ALUMINIO PINTADO AL HORNO (BLANCO)**
MATERIAL DEL LENTE:	**ACRILICO RESISTENTE UV**
REQUERIMIENTO DE ENERGIA O VOLTAJE:	**110-240 VAC 50 / 60HZ**
DISPONIBLE EN OTROS VOLTAJES:	**12/24/48 VDC**
WATTAGE:	**15 WATTS (FLASHANDO)**
PESO:	**5.5 LBS.**
TEMPERATURA DE OPERACION:	**-55°C. A + 55°C.**
CARGA DE VIENTO:	**240 Km/H**
ORIFICIOS PARA EL MONTAJE:	**(4) 7.5" CADA ORIFICIO DE FORMA REDONDA CON 90° DE ESPACIO ENTRE SI.**

VENTAJAS:

- BAJO CONSUMO DE ENERGIA HASTA EN UN 96% MENOS COMPARADO AL FARO INCADESCENTE.
- DURA MÁS DE 50 VECES COMPARADO AL FARO INCANDESCENTE.
- ESTE FARO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS POR LA **FAA / DGAC / ICAO.**
- GARANTIA DE FABRICA DEL FARO LED ES DE **5 AÑOS.**
- DISEÑADO PARA REEMPLAZAR DIRECTAMENTE LOS FAROS INCADESCENTES YA EXISTENTES EN CUALQUIER TORRE O EDIFICIO USANDO EL MISMO ALAMBRE O CABLE.
- NO REQUIERE DEL CONTROLADOR PARA SU FUNCIONAMIENTO.

CALIDAD:

- ESTE PRODUCTO ES DE ALTA CALIDAD POR LO QUE NO REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESPUES DE UNA INSTALACION APROPIADA.
- RESISTENTE A LA CORROSION, TORMENTAS FUERTES, VIBRACIONES Y GOLPES MODERADOS; DEBIDO A LA CALIDAD DE SU MATERIAL.

NOTA:

- ASISTENCIA TECNICA LAS 24 HORAS, LOS 365 DIAS DEL AÑO.
- PRODUCTO Y REFACCIONES (REPUESTOS) DISPONIBLES PARA ENVIO INMEDIATO.
- INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL PARA SU FACIL INSTALACION.

OBSERVACION:

- PATENTE EN TRÁMITE.

Sictteco Lighting Corp. 10939 Timber Oak Dr. Houston TX 77043
Ph: 713 - 467 – 4778, Cell: 713-382-9906
WWW.SICTTECOLIGHTING.COM