



SSTDB-1 FARO DUAL DE MEDIANA INTENSIDAD
DESTELLOS BLANCOS TIPO L-865 / ROJOS L-864

ESPECIFICACIONES

NIVEL DE INTENSIDAD:	MEDIA
COBERTURA HORIZONTAL:	360°
HAZ DE LA LUZ VERTICAL:	3° MINIMO
DESCRIPCION DE LA LAMPARA:	LED / LED
CANDELAS EFECTIVAS (DIA):	20,000 ± 25%
CANDELAS EFECTIVAS (NOCHE):	2,000 ± 25%
CANDELAS EFECTIVAS (MODO DE FALLA):	2,000 ± 25%
NUMERO DE DESTELLOS POR MINUTO:	40 DE DIA Y 30 DE NOCHE ± 2 FPM
ALTURA DEL FARO:	9-3/8"
DIAMETRO DEL FARO:	8.625"
MATERIAL DEL LENTE:	ACRILICO RESISTENTE UV
MATERIAL DE LA BASE:	ALUMINIO PINTADO AL HORNO (BLANCO)
REQUERIMIENTO DE ENERGIA:	110-240 VAC, 60 HZ DISPONIBLE EN OTROS VOLTAJES
WATTAGE DE DIA:	130 WATTS
WATTAGE DE NOCHE:	15 WATTS
PESO:	9.5 LBS.
TEMPERATURA DE OPERACIÓN:	-55°C A + 55°C
CARGA DE VIENTO:	240 Km/H
ORIFICIOS PARA EL MONTAJE:	(4) 7.5" CADA ORIFICIO DE FORMA REDONDA CON 90° DE ESPACIO ENTRE SI.

VENTAJAS:

- ESTE FARO DUAL CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS POR LA FAA / DGAC / ICAO
- DISEÑADO PARA SER INSTALADO EN TORRES, EDIFICIOS U OTRAS ESTRUCTURAS QUE REQUIERAN ESTE TIPO DE FARO ESTROBOSCOPICO DUAL COMO SEÑAL.
- NO REQUIERE DEL CONTROLADOR PARA SU FUNCIONAMIENTO.

CALIDAD:

- RESISTENTE A LA CORROSION, TORMENTAS FUERTES, VIBRACIONES, Y GOLPES MODERADOS; DEBIDO A LA CALIDAD DE SU MATERIAL.

NOTA:

- GARANTIA DEL FARO DUAL 5 AÑOS, DESPUES DE UNA INSTALACION APROPIADA.
- ASISTENCIA TECNICA LAS 24 HORAS, LOS 365 DIAS DEL AÑO.
- PRODUCTO Y REFACCIONES (REPUESTOS) DISPONIBLES PARA ENVIO INMEDIATO
- INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL PARA SU FACIL INSTALACION.

Sicteco Lighting Corp. 10939 Timber Oak Dr. Houston TX 77043
 Ph: 713 - 467 – 4778, Cell: 713-382-9906
 WWW.SICTTECOLIGHTING.COM

